Kopiereinrichtungen

Kopiereinrichtungen > Retuschier- und Beschichtungswand > Neu

Retuschierwand, 110x140
Art.Nr.: 11007110140
für max. Siebrahmen: 110 x 140 cm, 230V, 50Hz
aus Kunststoff, mit Stahlrohr-Untergestell, inkl. verstellbare Alu-Auflageschiene.

Retuschierwand, 140x180
Art.Nr.: 11007140180
für max. Siebrahmen: 140 x 180 cm, Stellmaß: ca. 150 x 55 cm, 230V, 50Hz
aus Kunststoff, mit Stahlrohr-Untergestell, inkl. verstellbare Alu-Auflageschiene.

Retuschier- und Beschichtungswand, 110x140
Art.Nr.: 11008110140
für max. Siebrahmen: 110 x 140 cm, 230V, 50Hz
mit beleuchteter Rückwand, Weiß- und Gelblicht, obere und untere Klemmschiene, höhenverstellbar. Kunststoffausführung mit Stahlrohr-Untergestell.

Retuschier- und Beschichtungswand, 140x180
Art.Nr.: 11008140180
für max. Siebrahmen: 140 x 180 cm, 230V, 50Hz
mit beleuchteter Rückwand, Weiß- und Gelblicht, obere und untere Klemmschiene, höhenverstellbar. Kunststoffausführung mit Stahlrohr-Untergestell.

-

-

Kopiereinrichtungen > Entwicklungs / Entschichtungsbecken > Neu

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken PP-STAR, Mod. 1, 110x140

Art.Nr.: 12001110140

Modell 1: für max. Siebrahmenformat: 110 x 140 cm, 230V, 50Hz, 0,4kW

komplett aus Polypropylen (chemikalien- und lösemittelbeständig) gefertigt. Mit Durchleuchtung von der Rückseite. Untergestell mit Einlegeboden, Seitenteilen und Türen. Halterungen zur Aufnahme der Hochdruckpistole sowie der Entwicklungsbrause.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken PP-STAR, Mod. 2, 120x140

Art.Nr.: 12001120140

Modell 2: für max. Siebrahmenformat 120 x 140 cm, 230V, 50Hz, 0,4kW

komplett aus Polypropylen (chemikalien- und lösemittelbeständig) gefertigt. Mit Durchleuchtung von der Rückseite. Untergestell mit Einlegeboden, Seitenteilen und Türen. Halterungen zur Aufnahme der Hochdruckpistole sowie der Entwicklungsbrause.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken PP-STAR, Mod. 3, 140x180

Art.Nr.: 12001140180

Modell 3: für max. Siebrahmenformat 140 x 180 cm, 230V, 50Hz, 0,4kW

komplett aus Polypropylen (chemikalien- und lösemittelbeständig) gefertigt. Mit Durchleuchtung von der Rückseite. Untergestell mit Einlegeboden, Seitenteilen und Türen. Halterungen zur Aufnahme der Hochdruckpistole sowie der Entwicklungsbrause.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken PP-STAR, Mod. 4, 150x220

Art.Nr.: 12001150220

Modell 4: für max. Siebrahmenformat 150 x 220 cm, 230V, 50Hz, 1,0kW

komplett aus Polypropylen (chemikalien- und lösemittelbeständig) gefertigt. Mit Durchleuchtung von der Rückseite. Untergestell mit Einlegeboden, Seitenteilen und Türen. Halterungen zur Aufnahme der Hochdruckpistole sowie der Entwicklungsbrause.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken PP-STAR, Mod. 5, 160x260

Art.Nr.: 12001160260

Modell 5: für max. Siebrahmenformat 160 x 260 cm, 230V, 50Hz, 1,0kW

komplett aus Polypropylen (chemikalien- und lösemittelbeständig) gefertigt. Mit Durchleuchtung von der Rückseite. Untergestell mit Einlegeboden, Seitenteilen und Türen. Halterungen zur Aufnahme der Hochdruckpistole sowie der Entwicklungsbrause.

Kopiereinrichtungen > Entwicklungs / Entschichtungsbecken > Neu

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken PP-STAR, Mod. 6, 160x300
Art.Nr.: 12001160300
Modell 6: für max. Siebrahmenformat 160 x 300 cm, 230V, 50Hz, 1,0kW
komplett aus Polypropylen (chemikalien- und lösemittelbeständig) gefertigt. Mit Durchleuchtung von der Rückseite. Untergestell mit Einlegeboden, Seitenteilen und Türen. Halterungen zur Aufnahme der Hochdruckpistole sowie der Entwicklungsbrause.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken PP-STAR, Mod. 7, 180x350
Art.Nr.: 12001180350
Modell 7: für max. Siebrahmenformat 180 x 350 cm, 230V, 50Hz, 1,0kW
komplett aus Polypropylen (chemikalien- und lösemittelbeständig) gefertigt. Mit Durchleuchtung von der Rückseite. Untergestell mit Einlegeboden, Seitenteilen und Türen. Halterungen zur Aufnahme der Hochdruckpistole sowie der Entwicklungsbrause.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken PP-STAR, Mod. 8, 200x400
Art.Nr.: 12001200400
Modell 8: für max. Siebrahmenformat 200 x 400 cm, 230V, 50Hz, 1,0kW
komplett aus Polypropylen (chemikalien- und lösemittelbeständig) gefertigt. Mit Durchleuchtung von der Rückseite. Untergestell mit Einlegeboden, Seitenteilen und Türen. Halterungen zur Aufnahme der Hochdruckpistole sowie der Entwicklungsbrause.

Kaskaden-Filterkasten, Modell 1 ca. 280 l-Tank
Art.Nr.: 12002009
mit Grobfilter und 2 Überläufen, mit herausziehbaren Kaskaden zur Komplettentleerung. Außenmaß (LxBxH): 105x60x40 cm.

Kaskaden-Filterkasten, Modell 2 ca. 450 l-Tank
Art.Nr.: 12002010
mit Grobfilter und 2 Überläufen, mit herausziehbaren Kaskaden zur Komplettentleerung. Außenmaß (LxBxH): ca. 180x60x40 cm.

Rollrahmen für Kaskaden-Filterkasten Modell 1 (ca. 280 L)
Art.Nr.: 12002011
Rahmen aus Winkelprofil, auf 4 Rädern fahrbar
zum einfachen Rein- und Rausschieben des Kaskadenbeckens

Kopiereinrichtungen > Entwicklungs / Entschichtungsbecken > Neu

Rollrahmen für Kaskaden-Filterkasten Modell 2 (ca. 450 L)
Art.Nr.: 12002012
Rahmen aus Winkelprofil, auf 4 Rädern fahrbar
zum einfachen Rein- und Rausschieben des Kaskadenbeckens

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken SIMPLA, Mod. 1: 110 x 140
Art.Nr.: 12002110140
Modell 1: max. Siebrahmenformat 110 x 140 cm, gesamt BxTxH ca. 135 x 76 x 200 cm, Untergestell zerlegbar/abnehmbar (Höhe minus 50 cm), 230V, 50Hz, 0,4kW
komplett aus PP gefertigt, offenes Stahlrohr-Untergestell, milchigtransparente Rückwand, für rückwärtige Beleuchtung vorgesehen, inkl. Handbrause mit Schlauch.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken SIMPLA, Mod. 2: 120 x 140
Art.Nr.: 12002120140
Modell 2: max. Siebrahmenformat 120 x 140 cm, Gesamt BxTxH ca. 145 x 76 x 200 cm, Untergestell zerlegbar / abnehmbar (Höhe minus 50 cm), 230V, 50Hz, 0,4kW
komplett aus PP gefertigt, offenes Stahlrohr-Untergestell, milchigtransparente Rückwand, für rückwärtige Beleuchtung vorgesehen, inkl. Handbrause mit Schlauch.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken SIMPLA, Mod. 3: 140 x 180
Art.Nr.: 12002140180
Modell 3: max. Siebrahmenformat 140 x 180 cm, Gesamt BxTxH: ca. 200 x 76 x 200 cm, Untergestell zerlegbar / abnehmbar (Höhe minus 50 cm), Stellmaß: ca. 210 x 90 cm, 230V, 50Hz, 0,4kW
komplett aus PP gefertigt, offenes Stahlrohr-Untergestell, milchigtransparente Rückwand, für rückwärtige Beleuchtung vorgesehen, inkl. Handbrause mit Schlauch.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken SIMPLA, Mod. 4: 150 x 220
Art.Nr.: 12002150220
Modell 4: max. Siebrahmenformat 150 x 220 cm, Gesamt BxTxH ca. 250 x 76 x 210 cm, Untergestell zerlegbar / abnehmbar (Höhe minus 50 cm), 230V, 50Hz, 1,0kW
komplett aus PP gefertigt, offenes Stahlrohr-Untergestell, milchigtransparente Rückwand, für rückwärtige Beleuchtung vorgesehen, inkl. Handbrause mit Schlauch.

Kopiereinrichtungen > Entwicklungs / Entschichtungsbecken > Neu

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken SIMPLA, Mod. 5: 160 x 260
Art.Nr.: 12002160260
Modell 5: max. Siebrahmenformat 160 x 260 cm, Gesamt BxTxH ca. 300 x 76 x 220 cm, Untergestell zerlegbar / abnehmbar (Höhe minus 50 cm), 230V, 50Hz, 1,0kW
komplett aus PP gefertigt, offenes Stahlrohr-Untergestell, milchigtransparente Rückwand, für rückwärtige Beleuchtung vorgesehen. Handbrause mit Schlauch.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken SIMPLA, Mod. 6: 160 x 300
Art.Nr.: 12002160300
Modell 6: max. Siebrahmenformat 160 x 300 cm, Gesamt BxTxH ca. 350 x 76 x 220 cm, Untergestell zerlegbar/abnehmbar (Höhe minus 50 cm), 230V, 50Hz, 1,0kW
komplett aus PP gefertigt, offenes Stahlrohr-Untergestell, milchigtransparente Rückwand, für rückwärtige Beleuchtung vorgesehen. Handbrause mit Schlauch.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken SIMPLA, Mod. 7: 180 x 350
Art.Nr.: 12002180350
Modell 7: max. Siebrahmenformat 180 x 350 cm, Gesamt BxTxH ca. 400 x 76 x 240 cm, Untergestell zerlegbar / abnehmbar (Höhe minus 50 cm), 230V, 50Hz, 1,0kW
komplett aus PP gefertigt, offenes Stahlrohr-Untergestell, milchigtransparente Rückwand, für rückwärtige Beleuchtung vorgesehen. Handbrause mit Schlauch.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken SIMPLA, Mod. 8: 200 x 400
Art.Nr.: 12002200400
Modell 8: max. Siebrahmenformat 200 x 400 cm, Gesamt BxTxH ca. 450 x 76 x 260 cm, Untergestell zerlegbar / abnehmbar (Höhe minus 50 cm), 230V, 50Hz, 1,0kW
komplett aus PP gefertigt, offenes Stahlrohr-Untergestell, milchigtransparente Rückwand, für rückwärtige Beleuchtung vorgesehen. Handbrause mit Schlauch.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken LABOR, Modell 1
Art.Nr.: 12003064078
für max. Siebrahmen: 60 x 80 cm, Außenmaß: B/T/H: 80 x 78 x 200 cm, 230 V, 50 Hz, 0,2 kW
komplett aus Polypropylen gefertigt, mit beleuchteter Rückwand, senkrechte Bauweise, zum senkrechten Einstellen der Siebrahmen, inkl. Handbrause mit Schlauch.

Kopiereinrichtungen > Entwicklungs / Entschichtungsbecken > Neu

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken LABOR, Modell 2
Art.Nr.: 12003104086
für max. Siebrahmen: 100 x 80 cm, Außenmaß: B/T/H: 120 x 78 x 200 cm, 230 V, 50 Hz, 0,2 kW
komplett aus Polypropylen gefertigt, mit beleuchteter Rückwand, senkrechte Bauweise, zum senkrechten Einstellen der Siebrahmen, inkl. Handbrause mit Schlauch.

Entwicklungs-/Entschichtungsbecken LABOR, Modell 3
Art.Nr.: 12003134086
für max. Siebrahmen: 130 x 100 cm, Außenmaß: B/T/H: 150 x 78 x 200 cm, 230V, 50Hz, 0,2kW
komplett aus Polypropylen gefertigt, mit beleuchteter Rückwand, senkrechte Bauweise, zum senkrechten Einstellen der Siebrahmen, inkl. Handbrause mit Schlauch.

-

-

Kopiereinrichtungen > Entwicklungs / Entschichtungsbecken > Zubehör

Wassersauger Nilfisk, Modell 21-01

Art.Nr.: 09002100

Kunststoffausführung mit 25 cm Spezial-Breitsaugdüse mit Edelstahllippe, 3 Meter Saugschlauch, 20 Liber Behälter, Luftmenge: 3600 l/min, Kabellänge: 5 m, Leistung: 1300 W, 230V, 50Hz

Ventil-Handbrause aus Edelstahl, Anschluss: 1/2 Zoll

Art.Nr.: 401000012

Gummidruckschlauch, schwarz, 3 m / 1/2 Zoll

Art.Nr.: 40100003

Brauseschlauch

Handwaschbürste Alu mit Verschluss und Bürstenkopf

Art.Nr.: 40100009

für manuelle Siebwaschanlage/Rakelwaschbecken

Bürstenkopf für Alu-Pistole

Art.Nr.: 40100010

Ersatzteil für Handwaschbürste

Gummidruckschlauch, schwarz, 1,5 m / 1/2 Zoll

Art.Nr.: 40100015

Brauseschlauch

Gummidruckschlauch, schwarz, 6 m, 1/2 Zoll

Art.Nr.: 40100033

Brauseschlauch

Entwicklungsbrause mit Schnellverschluss

Art.Nr.: 40100100

Wasserstrahl einstellbar. Bitte beachten: für den Gebrauch wird eine Schnellkupplung benötigt!

Kopiereinrichtungen > Entwicklungs / Entschichtungsbecken > Zubehör

Schnellkupplung für Entwicklungsbrause
Art.Nr.: 40100101
mit Anschluss für Wasserschlauch 1/2\'

Ersatzschlauch für Wassersauger WAP
Art.Nr.: 40115003
Schlauchlänge 3 lfm., mit Kupplung und Gegenwinkel

-

-

Kopiereinrichtungen > Hochdruckentschichter

Hochdruckentschichter Modell KRÄNZLE HD 9-80
Art.Nr.: 09001KR60
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar: 30-80 bar, 230 V, 7,5 A, 50 Hz
mit verstellbarem Unloader-Ventil, Hochdruck-Pistole mit verstellbarer Schwalldüse. Gerät geeignet für den mittelstarken Einsatz, 230V.

-

-

Kopiereinrichtungen > Beschichtungsständer

Beschichtungsständer für Bodenmontage
Art.Nr.: 090181001
geeignet zur Bodenbefestigung, zum manuellen Beschichten von unterschiedlich großen Siebdruckschablonen bis max. Größe 140 x 180 cm
Einfacher Beschichtungsständer, kunststoffbeschichtete Stahlrohkonstruktion, mit verstellbaren Siebaufnahmeschienen zur Aufnahme von unterschiedlich großen Siebrahmen zum manuellen Beschichten.

Beschichtungsständer für Wandmontage
Art.Nr.: 090181002
geeignet zur Wandmontage, zum manuellen Beschichten von unterschiedlich großen Siebdruckschablonen bis max. Größe 140 x 180 cm
Einfacher Beschichtungsständer, kunststoffbeschichtete Stahlrohkonstruktion, mit verstellbaren Siebaufnahmeschienen zur Aufnahme von unterschiedlich großen Siebrahmen zum manuellen Beschichten.

Beschichtungsständer für Wandmontage
Art.Nr.: 20A003
geeignet zur Wandmontage, einfacher Beschichtungsständer, kunststoffbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, mit verstellbaren Siebaufnahmeschienen zum manuellen Beschichten von unterschiedlich großen Siebdruckschablonen bis max. Größe 140 x 180 cm, Vorführmodell, Sonderpreis.

-

-

Kopiereinrichtungen > Kopieranlage > Neu

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 1, 75x95, 1,5kW

Art.Nr.: 01004075095

max. Siebrahmen: 75 x 95 cm, MH-Quickstartlampe: 1,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.

bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 2, 95x120, 3,5kW

Art.Nr.: 01004095120

max. Siebrahmen: 95 x 120 cm, MH-Quickstartlampe: 3,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.

bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 3, 110x135, 3,5kW

Art.Nr.: 01004110135

max. Siebrahmen: 110 x 135 cm, MH-Quickstartlampe: 3,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Amp.

bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kopiereinrichtungen > Kopieranlage > Neu

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 3, 110x135, 5,5kW
Art.Nr.: 010041101351
max. Siebrahmen 110 x 135 cm, MH-Quickstartlampe 5,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.
bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 4, 120x145, 3,5kW
Art.Nr.: 01004120145
max. Siebrahmen 120 x 145 cm, Stellmaß: ca. 250 x 190 cm, MH-Quickstartlampe: 3,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.
bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 4, 120x145, 5,5 kW
Art.Nr.: 010041201451
max. Siebrahmen 120 x 145 cm, MH-Quickstartlampe: 5,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.
bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kopiereinrichtungen > Kopieranlage > Neu

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 5, 130x160, 3,5kW

Art.Nr.: 01004130160

max. Siebrahmen 130 x 160 cm, MH-Quickstartlampe 3,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.

bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 5, 130x160, 5,5 kW

Art.Nr.: 010041301601

max. Siebrahmen 130 x 160 cm, MH-Quickstartlampe 5,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.

bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 6, 140x180, 3,5kW

Art.Nr.: 01004140180

max. Siebrahmen 140 x 180 cm, MH-Quickstartlampe 3,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.

bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kopiereinrichtungen > Kopieranlage > Neu

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 6, 140x180, 5,5kW

Art.Nr.: 010041401801

max. Siebrahmen 140 x 180 cm, MH-Quickstartlampe 5,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.

bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 7, 150x220, 3,5kW

Art.Nr.: 01004150220

max. Siebrahmen 150 x 220 cm, MH-Quickstartlampe 3,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.

bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 7, 150x220, 5,5kW

Art.Nr.: 010041502201

max. Siebrahmen 150 x 220 cm, MH-Quickstartlampe 5,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32Ampere.

bestehend aus Siebtrockenschrank als Unterbau, mit 4 herausziehbaren Schubladen, mit eingelegten Siebauflageleisten für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzer Vakuum-Kopierrahmen mit flexiblem Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S sowie UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtdosiergerät Modell Technigraf AKTITRON S16E, 16-programmig, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente.

Kopiereinrichtungen > Kopieranlage > Neu

Siebkopiergerät VARIOCOP S, 1,5kW, Modell 67x77cm
Art.Nr.: 010050670771
Siebrahmenformat: ca. 47 x 57 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 67 x 77 cm, MH-Quickstartlampe: 1500W, Anschluss: 230V, 50Hz
Professionelles Gerät zur Belichtung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis großformatigen Siebrahmen für alle Anwendungen des Siebdrucks, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Siebkopiergerät VARIOCOP S, 3,5kW, Modell 67x77cm
Art.Nr.: 010050670773
Siebrahmenformat: ca. 47 x 57 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 67 x 77 cm, MH-Quickstartlampe: 3500W, 400V, 50Hz
Professionelles Gerät zur Belichtung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis großformatigen Siebrahmen für alle Anwendungen des Siebdrucks, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Siebkopiergerät VARIOCOP S, 3,5kW, Modell 72x92cm
Art.Nr.: 010050720923
Siebrahmenformat: ca. 53 x 73 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 72 x 92 cm, MH-Quickstartlampe: 3500W, 400 V, 50Hz
Professionelles Gerät zur Belichtung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis großformatigen Siebrahmen für alle Anwendungen des Siebdrucks, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Siebkopiergerät VARIOCOP S, 3,5kW, Modell 82x102cm
Art.Nr.: 010050821023
Siebrahmenformat: ca. 62 x 82 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 82 x 102 cm, MH-Quickstartlampe: 3500W, 400V, 50Hz
Professionelles Gerät zur Belichtung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis großformatigen Siebrahmen für alle Anwendungen des Siebdrucks, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Siebkopiergerät VARIOCOP S, 3,5kW, Modell 92x112cm
Art.Nr.: 010050921123
Siebrahmenformat: ca. 73 x 93 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 92 x 112 cm, MH-Quickstartlampe: 3500W, 400V, 50Hz
Professionelles Gerät zur Belichtung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis großformatigen Siebrahmen für alle Anwendungen des Siebdrucks, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Kopiereinrichtungen > Kopieranlage > Neu

Siebkopiergerät VARIOCOP S, 3,5kW, Modell 110x130cm

Art.Nr.: 010051101303

Siebrahmenformat: ca. 90 x 110 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 110 x 130 cm, MH-Quickstartlampe: 3500W, 400V, 50Hz

Professionelles Gerät zur Belichtung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis großformatigen Siebrahmen für alle Anwendungen des Siebdrucks, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Siebkopiergerät VARIOCOP S, 5,5kW, Modell 120x145cm

Art.Nr.: 010051201455

Siebrahmenformat: ca. 100 x 125 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 120 x 145 cm, MH-Quickstartlampe: 5500W, 400V, 50Hz

Professionelles Gerät zur Belichtung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis großformatigen Siebrahmen für alle Anwendungen des Siebdrucks, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Siebkopiergerät VARIOCOP S COMBI, 1,5kW, Modell 67x77cm

Art.Nr.: 010130670771

Siebrahmenformat: ca. 47 x 57 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 67 x 77 cm, inkl. Trockenschrank mit 3 Einschüben, Lichtdosiergerät AKTITRON S16E, MH-Quickstartlampe: 1500W, 230V, 50Hz

Professionelles Kopiergerät mit 3 thermostatisch einstellbaren Trockeneinschüben mit je 4 gewinkelten Siebauflagen, zur Belichtung und Trocknung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis mittelgroßen Siebrahmen, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Siebkopiergerät VARIOCOP S COMBI, 3,5kW, Modell 67x77cm

Art.Nr.: 010130670773

Siebrahmenformat: ca. 47 x 57 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 67 x 77 cm, inkl. Trockenschrank mit 3 Einschüben, Lichtdosiergerät AKTITRON S16E, MH-Quickstartlampe: 3500W, 400V, 50Hz

Professionelles Kopiergerät mit 3 thermostatisch einstellbaren Trockeneinschüben mit je 4 gewinkelten Siebauflagen, zur Belichtung und Trocknung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis mittelgroßen Siebrahmen, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Siebkopiergerät VARIOCOP S COMBI, 1,5kW, Modell 72x92cm

Art.Nr.: 010130720921

Siebrahmenformat: ca. 53 x 73 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 72 x 92 cm, inkl. Trockenschrank mit 3 Einschüben, Lichtdosiergerät AKTITRON S16E, MH-Quickstartlampe: 1500W, 230V, 50Hz

Professionelles Kopiergerät mit 3 thermostatisch einstellbaren Trockeneinschüben mit je 4 gewinkelten Siebauflagen, zur Belichtung und Trocknung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis mittelgroßen Siebrahmen, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Kopiereinrichtungen > Kopieranlage > Neu

Siebkopiergerät VARIOCOP S COMBI, 3,5kW, Modell 72x92cm
Art.Nr.: 010130720923
Siebrahmenformat: ca. 53 x 73 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 72 x 92 cm, inkl. Trockenschrank mit 3 Einschüben, Lichtdosiergerät AKTITRON S16E, MH-Quickstartlampe: 3500W, 400V, 50Hz
Professionelles Kopiergerät mit 3 thermostatisch einstellbaren Trockeneinschüben mit je 4 gewinkelten Siebauflagen, zur Belichtung und Trocknung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis mittelgroßen Siebrahmen, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Siebkopiergerät VARIOCOP S COMBI, 3,5kW, Modell 82x102cm
Art.Nr.: 010130821023
Siebrahmenformat: ca. 62 x 82 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 82 x 102 cm, inkl. Trockenschrank mit 3 Einschüben, Lichtdosiergerät AKTITRON S16E, MH-Quickstartlampe: 3500W, 400V, 50Hz
Professionelles Kopiergerät mit 3 thermostatisch einstellbaren Trockeneinschüben mit je 4 gewinkelten Siebauflagen, zur Belichtung und Trocknung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis mittelgroßen Siebrahmen, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

Siebkopiergerät VARIOCOP S COMBI, 3,5kW, Modell 92x112cm
Art.Nr.: 010130921123
Siebrahmenformat: ca. 73 x 93 cm, lichtes Glasscheibenmaß: ca. 92 x 112 cm, inkl. Trockenschrank mit 3 Einschüben, Lichtdosiergerät AKTITRON S16E, MH-Quickstartlampe: 3500W, 400V, 50Hz
Professionelles Kopiergerät mit 3 thermostatisch einstellbaren Trockeneinschüben mit je 4 gewinkelten Siebauflagen, zur Belichtung und Trocknung von UV-empfindlichen Emulsionen und Filmen auf klein- bis mittelgroßen Siebrahmen, mit stabilem Ganzstahlgehäuse, mit Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit Fotozelle, 16-programmig.

-

-

Kopiereinrichtungen > Kopieranlage > Zubehör

Lichtdosiergerät S16A - Aktitron, 16-programmig
Art.Nr.: 01103016
mit Gehäuse und Fotozelle, Anschlusskabel: ca. 2 m, Kabel Fotozelle: ca. 5 m (Standardlänge, auf Wunsch länger lieferbar)

-

-

Kopiereinrichtungen > Vakuum Kopierrahmen > Neu

Tisch-Vakuum-Kopierrahmen, Modell 1, 40x50
Art.Nr.: 01001040050
Modell 1: für Siebrahmen bis 40 x 50 cm, Vakuumpumpe 4 m³, Anschluss: 230V, 50Hz
mit hochflexiblem Gummituch, leistungsstarker Vakuumpumpe 4 m³, 230V. Einfaches Kopiergerät für horizontale Belichtung von kleineren Siebschablonen.

Tisch-Vakuum-Kopierrahmen, Modell 2, 50x60
Art.Nr.: 01001050060
Modell 2: für Siebrahmen bis 50 x 60 cm, Vakuumpumpe 4 m³, Anschluss: 230V, 50Hz
mit hochflexiblem Gummituch, leistungsstarker Vakuumpumpe 4 m³, 230V. Einfaches Kopiergerät für horizontale Belichtung von kleineren Siebschablonen.

Tisch-Vakuum-Kopierrahmen, Modell 3, 60x80
Art.Nr.: 01001060080
Modell 3: für Siebrahmen bis 60 x 80 cm, Vakuumpumpe 4 m³, Anschluss: 230V, 50Hz
mit hochflexiblem Gummituch, leistungsstarker Vakuumpumpe 4 m³, 230V. Einfaches Kopiergerät für horizontale Belichtung von kleineren Siebschablonen.

Tisch-Vakuum-Kopierrahmen, Modell 4, 80x100
Art.Nr.: 01001080100
Modell 4: für Siebrahmen bis 80 x 100 cm, Vakuumpumpe 4 m³, Anschluss: 230V, 50Hz
mit hochflexiblem Gummituch, leistungsstarker Vakuumpumpe 4 m³, 230V. Einfaches Kopiergerät für horizontale Belichtung von kleineren Siebschablonen.

Vakuum-Kopierrahmen, Standmodell zum Schwenken, 105x135
Art.Nr.: 01002105135
Modell 1: max. Belichtungsfläche: 120 x 150, max. Siebrahmenformat: 105 x 135 cm, Vakuumpumpe: 4 cbm, Anschluss: 230V, 50Hz
Mit gelber Einlegelampe, hochflexiblem Gummituch, leistungsstarker Vakuumpumpe. Rahmen ist schwenkbar und somit für horizontale und vertikale Belichtung geeignet. Oberrahmen durch Gasdruckfedern leicht zu öffnen, 230V.

Kopiereinrichtungen > Vakuum Kopierrahmen > Neu

Vakuum-Kopierrahmen, Standmodell zum Schwenken, 135x165
Art.Nr.: 01002135165
Modell 2: max. Belichtungsfläche: 150 x 180 cm, max. Siebrahmenformat: 135 x 165 cm, Vakuumpumpe: 4 cbm, Anschluss: 230V, 50Hz
Mit gelber Einlegelampe, hochflexiblem Gummituch, leistungsstarker Vakuumpumpe. Rahmen ist schwenkbar und somit für horizontale und vertikale Belichtung geeignet. Oberrahmen durch Gasdruckfedern leicht zu öffnen, 230V.

Vakuum-Kopierrahmen, Standmodell zum Schwenken, 155x195
Art.Nr.: 01002155195
Modell 3: max. Belichtungsfläche: 170 x 210 cm, max. Siebrahmenformat: 155 x 195 cm, Vakuumpumpe: 4 cbm, Anschluss: 230V, 50Hz
Mit gelber Einlegelampe, hochflexiblem Gummituch, leistungsstarker Vakuumpumpe. Rahmen ist schwenkbar und somit für horizontale und vertikale Belichtung geeignet. Oberrahmen durch Gasdruckfedern leicht zu öffnen, 230V.

-

-

Kopiereinrichtungen > Belichtungsgerät > Neu

UV-Röhren-Belichtungskopiergerät, 60x80

Art.Nr.: 01007060080

Tischgerät, mit 6 aktinischen UV-Röhren à 40 Watt, für max. Siebrahmen 60 x 80 cm, Höhe insgesamt: 40 cm, Anschluss: 230V, 50Hz

Tischgerät, geeignet für Strich- und gröbere Rasterkopien, mit aufklappbarem Gummituch, Gelblichteinlegelampe, leistungsstarker Vakuumpumpe, Belichtungs-Zeituhr, Hand-/Automatikschaltung.

UV-Röhren-Belichtungskopiergerät, 80x120

Art.Nr.: 01007080120

Tischgerät, mit 6 aktinischen UV-Röhren à 40 Watt, für max. Siebrahmen 80 x 120 cm, Höhe insgesamt: 40 cm, Anschluss: 230V, 50Hz

Tischgerät, geeignet für Strich- und gröbere Rasterkopien, mit aufklappbarem Gummituch, Gelblichteinlegelampe, leistungsstarker Vakuumpumpe, Belichtungs-Zeituhr, Hand-/Automatikschaltung.

UV-Röhren-Belichtungskopiergerät, 100x120

Art.Nr.: 01007100120

Tischgerät, mit 8 aktinischen UV-Röhren à 40 Watt, für max. Siebrahmen 100 x 120 cm, Höhe insgesamt: 40 cm, Anschluss: 230V, 50Hz

Tischgerät, geeignet für Strich- und gröbere Rasterkopien, mit aufklappbarem Gummituch, Gelblichteinlegelampe, leistungsstarker Vakuumpumpe, Belichtungs-Zeituhr, Hand-/Automatikschaltung.

UV-Röhren-Belichtungskopiergerät, 120x160

Art.Nr.: 01007120160

Tischgerät, mit 13 aktinischen UV-Röhren à 40 Watt, für max. Siebrahmen 120 x 160 cm, Höhe insgesamt: 40 cm, Anschluss: 230V, 50Hz

Tischgerät, geeignet für Strich- und gröbere Rasterkopien, mit aufklappbarem Gummituch, Gelblichteinlegelampe, leistungsstarker Vakuumpumpe, Belichtungs-Zeituhr, Hand-/Automatikschaltung.

UV-Röhren-Belichtungskopiergerät, 140x180

Art.Nr.: 01007140180

Tischgerät, mit 17 aktinischen UV-Röhren à 40 Watt, für max. Siebrahmen 140 x 180 cm, Höhe insgesamt: 40 cm, Anschluss: 230V, 50Hz

Tischgerät, geeignet für Strich- und gröbere Rasterkopien, mit aufklappbarem Gummituch, Gelblichteinlegelampe, leistungsstarker Vakuumpumpe, Belichtungs-Zeituhr, Hand-/Automatikschaltung.

Kopiereinrichtungen > Belichtungslampen > Neu

MH-Belichtungslampe AKTICOP-S 1500 S, horizontal

Art.Nr.: 011031500

1500 Watt, 230V, 50Hz, horizontal mit Hängebefestigung

Schnellstartlampe mit Hochleistungsreflektor. Metallhalogenid-Kopierlampe als Sofortstartlampe für die präzise Belichtung von Siebdruckschablonen. Belichtung für Horizontal- und Vertikalkopie durch Deckenaufhängung oder Fahrstativ. Neuer Hochleistungsreflektor für die gleichmäßige Ausleuchtung der Siebdruckschablone. Bei dieser Kopierlampe ist das UV-Spektrum innerhalb von 5 Sekunden voll ausgebildet, so dass kein Stand-by-Betrieb mehr nötig ist. Hierdurch wird eine enorme Energieeinsparung realisiert.

MH-Belichtungslampe AKTICOP-S 1500 S, vertikal

Art.Nr.: 011031500S

1500W, 230V, 50Hz, vertikal mit höhenverstellbarem Fahrstativ

Schnellstartlampe mit Hochleistungsreflektor. Metallhalogenid-Kopierlampe als Sofortstartlampe für die präzise Belichtung von Siebdruckschablonen. Belichtung für Horizontal- und Vertikalkopie durch Deckenaufhängung oder Fahrstativ. Neuer Hochleistungsreflektor für die gleichmäßige Ausleuchtung der Siebdruckschablone. Bei dieser Kopierlampe ist das UV-Spektrum innerhalb von 5 Sekunden voll ausgebildet, so dass kein Stand-by-Betrieb mehr nötig ist. Hierdurch wird eine enorme Energieeinsparung realisiert.

MH-Belichtungslampe AKTICOP-S 3500 S, horizontal

Art.Nr.: 011033500

3500W, 400V, 50Hz, horizontal mit Hängebefestigung.

Schnellstartlampe mit Hochleistungsreflektor. Metallhalogenid-Kopierlampe als Sofortstartlampe für die präzise Belichtung von Siebdruckschablonen. Belichtung für Horizontal- und Vertikalkopie durch Deckenaufhängung oder Fahrstativ. Neuer Hochleistungsreflektor für die gleichmäßige Ausleuchtung der Siebdruckschablone. Bei dieser Kopierlampe ist das UV-Spektrum innerhalb von 5 Sekunden voll ausgebildet, so dass kein Stand-by-Betrieb mehr nötig ist. Hierdurch wird eine enorme Energieeinsparung realisiert.

MH-Belichtungslampe AKTICOP-S 3500 S, vertikal

Art.Nr.: 011033500S

3500W, 400V, 50Hz, vertikal mit höhenverstellbarem Fahrstativ

Schnellstartlampe mit Hochleistungsreflektor. Metallhalogenid-Kopierlampe als Sofortstartlampe für die präzise Belichtung von Siebdruckschablonen. Belichtung für Horizontal- und Vertikalkopie durch Deckenaufhängung oder Fahrstativ. Neuer Hochleistungsreflektor für die gleichmäßige Ausleuchtung der Siebdruckschablone. Bei dieser Kopierlampe ist das UV-Spektrum innerhalb von 5 Sekunden voll ausgebildet, so dass kein Stand-by-Betrieb mehr nötig ist. Hierdurch wird eine enorme Energieeinsparung realisiert.

Kopiereinrichtungen > Belichtungslampen > Neu

MH-Belichtungslampe AKTICOP-S 5500 S, horizontal

Art.Nr.: 011035500

5500W, 400V, 50Hz, horizontal mit Hängebefestigung

Schnellstartlampe mit Hochleistungsreflektor. Metallhalogenid-Kopierlampe als Sofortstartlampe für die präzise Belichtung von Siebdruckschablonen. Belichtung für Horizontal- und Vertikalkopie durch Deckenaufhängung oder Fahrstativ. Neuer Hochleistungsreflektor für die gleichmäßige Ausleuchtung der Siebdruckschablone. Bei dieser Kopierlampe ist das UV-Spektrum innerhalb von 5 Sekunden voll ausgebildet, so dass kein Stand-by-Betrieb mehr nötig ist. Hierdurch wird eine enorme Energieeinsparung realisiert.

MH-Belichtungslampe AKTICOP-S 5500 S, vertikal

Art.Nr.: 011035500S

5500W, 400V, 50Hz, vertikal mit höhenverstellbarem Fahrstativ

Schnellstartlampe mit Hochleistungsreflektor. Metallhalogenid-Kopierlampe als Sofortstartlampe für die präzise Belichtung von Siebdruckschablonen. Belichtung für Horizontal- und Vertikalkopie durch Deckenaufhängung oder Fahrstativ. Neuer Hochleistungsreflektor für die gleichmäßige Ausleuchtung der Siebdruckschablone. Bei dieser Kopierlampe ist das UV-Spektrum innerhalb von 5 Sekunden voll ausgebildet, so dass kein Stand-by-Betrieb mehr nötig ist. Hierdurch wird eine enorme Energieeinsparung realisiert.

MH-Belichtungslampe AKTICOP-S 7500 S, horizontal mit S16E

Art.Nr.: 011037500

7500W, 400V, 50Hz, inkl. Lichtdosiergerät AKTITRON S16E mit 16 Programmen, horizontal mit Hängebefestigung.

Schnellstartlampe mit Hochleistungsreflektor. Metallhalogenid-Kopierlampe als Sofortstartlampe für die präzise Belichtung von Siebdruckschablonen. Belichtung für Horizontal- und Vertikalkopie durch Deckenaufhängung oder Fahrstativ. Neuer Hochleistungsreflektor für die gleichmäßige Ausleuchtung der Siebdruckschablone. Bei dieser Kopierlampe ist das UV-Spektrum innerhalb von 5 Sekunden voll ausgebildet, so dass kein Stand-by-Betrieb mehr nötig ist. Hierdurch wird eine enorme Energieeinsparung realisiert.

MH-Belichtungslampe AKTICOP-S 7500 S, vertikal mit S16E

Art.Nr.: 011037500S

7500W, 400V, 50Hz, inkl. Lichtdosiergerät AKTITRON S16E, vertikal mit höhenverstellbarem Fahrstativ

Schnellstartlampe mit Hochleistungsreflektor. Metallhalogenid-Kopierlampe als Sofortstartlampe für die präzise Belichtung von Siebdruckschablonen. Belichtung für Horizontal- und Vertikalkopie durch Deckenaufhängung oder Fahrstativ. Neuer Hochleistungsreflektor für die gleichmäßige Ausleuchtung der Siebdruckschablone. Bei dieser Kopierlampe ist das UV-Spektrum innerhalb von 5 Sekunden voll ausgebildet, so dass kein Stand-by-Betrieb mehr nötig ist. Hierdurch wird eine enorme Energieeinsparung realisiert.

Kopiereinrichtungen > Belichtungslampen > Zubehör

Belichtungszeitschaltuhr S1A, digital

Art.Nr.: 01103005

UV-Brenner 1000 mm, ø 19 mm, Hg-dotiert, ozonbildend

Art.Nr.: 400011000-19

für AKTIPRINT UV-Trockner

UV-Brenner 1000 mm, ø 19 mm, Ga-dotiert, ozonbildend

Art.Nr.: 400011000-19Ga

für AKTIPRINT UV-Trockner

UV-Brenner 1000 mm, ø 22,5 mm, Fe-dotiert, ozonbildend

Art.Nr.: 400011000-22Fe

für AKTIPRINT UV-Trockner

1,2 kW MH-Brenner, 1200 Watt, Ga-dotiert

Art.Nr.: 400031200

Metallhalogenidbrenner

1,5 kW MH-Brenner S 1500 Watt

Art.Nr.: 400031500

Schnellstart-Metallhalogenidstrahler für AKTICOP 1500 S

3 kW MH-Brenner, 3000 Watt, Ga

Art.Nr.: 400033000

MH-Strahler für Aktilux 3000

3 kW MH-Brenner, 3200 Watt, Ga kurz

Art.Nr.: 400033200-01

MH-Brenner für Variocop Belichter, 130 mm Gesamtlänge

Kopiereinrichtungen > Belichtungslampen > Zubehör

3,5 kW MH-Brenner S 3500 Watt

Art.Nr.: 400033500

Schnellstart-Metallhalogenidstrahler

5 kW MH-Brenner, 5000 Watt, Ga

Art.Nr.: 400035000

Metallhalogenidstrahler

5,5 kW MH-Brenner S 5500 Watt

Art.Nr.: 400035500

Schnellstart-Metallhalogenidstrahler

7,5 kW MH-Brenner S 7500 Watt, Hg, ozonbildend

Art.Nr.: 400037500Hg

Schnellstart-Metallhalogenidstrahler

Leuchtstoffröhre, gelb, 36 Watt, 1200 mm

Art.Nr.: 4000636120G

5 kW MH-Brenner, 5000 Watt, Ga, for Sack 200215EL

Art.Nr.: 400S5000EL

Metallhalogenidstrahler 5000 Watt for Sack Insolator EL 200215

Calmat-Brenner SBL2, 1000 Watt

Art.Nr.: 400SBL002

Brenner mit hoher UV-Lichtabstrahlung

Calmat-Brenner SBL4, 2000 Watt

Art.Nr.: 400SBL004

Brenner mit hoher UV-Lichtabstrahlung

Kopiereinrichtungen > Belichtungslampen > Zubehör

Ersatzbirne Osram SOL 300, Sockel E27, 300 Watt
Art.Nr.: 400SOL300-OS
Ersatzbirne für Belichtungslampe 230V. Bitte beachten: Diese Lampe wurde extra auf spezielle UV-Strahlung ausgemessen und darf nicht für die Bestrahlung von Personen genutzt werden!

Gasdruckfeder für Kopierrahmen 300/400/500 Newton
Art.Nr.: 401200-400

Dunkelkammerbirne, gelb
Art.Nr.: 59345331
220 W, E 27, 4533

Dunkelkammerbirne, grün
Art.Nr.: 59345341
220 W, E 27, 4533

Dunkelkammerbirne, rot
Art.Nr.: 59345631
220 W, E 27, 4563

-

-

Kopiereinrichtungen > Siebtrockenschrank > Neu

Siebtrockenschrank SUPERTHERM, Model 1: 80x100

Art.Nr.: 04001080100

für max. Siebrahmenformat: 80 x 100 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Formschöner, stabiler Trockenschrank in Ganzstahlausführung, mit 5 auf Kugellager leicht laufenden Schubladen. Gute Luftumwälzung, Thermostat und Zeitschaltuhr. Oberabdeckung aus weißer Resopalplatte, die auch als Ablage genutzt werden kann.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM, Modell 2: 95x120

Art.Nr.: 04001095120

für max. Siebrahmenformat: 95 x 120 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Formschöner, stabiler Trockenschrank in Ganzstahlausführung, mit 5 auf Kugellager leicht laufenden Schubladen. Gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeitschaltuhr. Oberabdeckung aus weißer Resopalplatte, die auch als Ablage genutzt werden kann.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM, Modell 3: 110x135

Art.Nr.: 04001110135

für max. Siebrahmenformat: 110 x 135 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Formschöner, stabiler Trockenschrank in Ganzstahlausführung, mit 5 Schubladen, leicht auf Kugellager laufend. Gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeitschaltuhr. Oberabdeckung aus weißer Resopalplatte, die auch als Ablage genutzt werden kann.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM, Modell 4: 120x145

Art.Nr.: 04001120145

für max. Siebrahmenformat: 120 x 145 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Formschöner, stabiler Trockenschrank in Ganzstahlausführung, mit 5 Schubladen, leicht auf Kugellager laufend. Gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeitschaltuhr. Oberabdeckung aus weißer Resopalplatte, die auch als Ablage genutzt werden kann.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM, Modell 5: 125x160

Art.Nr.: 04001125160

für max. Siebrahmenformat: 125 x 160 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Formschöner, stabiler Trockenschrank in Ganzstahlausführung, mit 5 Schubladen, leicht auf Kugellager laufend. Gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeitschaltuhr. Oberabdeckung aus weißer Resopalplatte, die auch als Ablage genutzt werden kann.

Kopiereinrichtungen > Siebtrockenschrank > Neu

Siebtrockenschrank SUPERTHERM, Modell 6: 140x180

Art.Nr.: 04001140180

für max. Siebrahmenformat: 140 x 180 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Formschöner, stabiler Trockenschrank in Ganzstahlausführung, mit 5 Schubladen, leicht auf Kugellager laufend. Gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeitschaltuhr. Oberabdeckung aus weißer Resopalplatte, die auch als Ablage genutzt werden kann.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM, Modell 7: 140x200

Art.Nr.: 04001140200

für max. Siebrahmenformat: 140 x 200 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Formschöner, stabiler Trockenschrank in Ganzstahlausführung, mit 5 Schubladen, leicht auf Kugellager laufend. Gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeitschaltuhr. Oberabdeckung aus weißer Resopalplatte, die auch als Ablage genutzt werden kann.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM, Modell 8: 150x220

Art.Nr.: 04001150220

für max. Siebrahmenformat: 150 x 220 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Formschöner, stabiler Trockenschrank in Ganzstahlausführung, mit 5 Schubladen, leicht auf Kugellager laufend. Gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeitschaltuhr. Oberabdeckung aus weißer Resopalplatte, die auch als Ablage genutzt werden kann.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM, Modell 9: 160x260

Art.Nr.: 04001160260

für max. Siebrahmenformat: 160 x 260 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Formschöner, stabiler Trockenschrank in Ganzstahlausführung, mit 5 Schubladen, leicht auf Kugellager laufend. Gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeitschaltuhr. Oberabdeckung aus weißer Resopalplatte, die auch als Ablage genutzt werden kann.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM, Modell 10: 180x300

Art.Nr.: 04001180300

für max. Siebrahmenformat: 180 x 300 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Formschöner, stabiler Trockenschrank in Ganzstahlausführung, mit 5 Schubladen, leicht auf Kugellager laufend. Gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeitschaltuhr. Oberabdeckung aus weißer Resopalplatte, die auch als Ablage genutzt werden kann.

Kopiereinrichtungen > Siebtrockenschrank > Neu

Siebtrockenschrank SUPERTHERM VTK, Modell 1: 80x100
Art.Nr.: 04003080100
für max. Siebrahmen: 80 x 100 cm, Außenmaß: ca. 85 cm breit (+ Schaltkasten) x 90 cm tief x 140 cm hoch, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW
Ganzstahlausführung, senkrechte Bauweise mit 8 Einschüben, 2 Schwenktüren mit Treibriegelverschluss, gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeituhr für Hand-/Automatikschaltung. Zum hochkantigen Einstellen der Siebrahmen.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM VTK, Modell 2: 95x120
Art.Nr.: 04003095120
für max. Siebrahmen: 95 x 120 cm, Außenmaß: ca. 85 cm breit (+ Schaltkasten) x 105 cm tief x 160 cm hoch, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW
Ganzstahlausführung, senkrechte Bauweise mit 8 Einschüben, 2 Schwenktüren mit Treibriegelverschluss, gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeituhr für Hand-/Automatikschaltung. Zum hochkantigen Einstellen der Siebrahmen.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM VTK, Modell 3: 110x135
Art.Nr.: 04003110135
für max. Siebrahmen 110 x 135 cm, Außenmaß: ca. 85 cm breit (+ Schaltkasten) x 120 cm tief x 175 cm hoch, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW
Ganzstahlausführung, senkrechte Bauweise mit 8 Einschüben, 2 Schwenktüren mit Treibriegelverschluss, gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeituhr für Hand-/Automatikschaltung. Zum hochkantigen Einstellen der Siebrahmen.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM VTK, Modell 4: 120x145
Art.Nr.: 04003120145
für max. Siebrahmen: 120 x 145 cm, Außenmaß: ca. 85 cm breit (+ Schaltkasten) x 130 cm tief x 185 cm hoch, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW
Ganzstahlausführung, senkrechte Bauweise mit 8 Einschüben, 2 Schwenktüren mit Treibriegelverschluss, gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeituhr für Hand-/Automatikschaltung. Zum hochkantigen Einstellen der Siebrahmen.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM VTK, Modell 5: 125x160
Art.Nr.: 04003125160
für max. Siebrahmen: 125 x 160 cm, Außenmaß: ca. 85 cm breit (+ Schaltkasten) x 135 cm tief x 200 cm hoch, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW
Ganzstahlausführung, senkrechte Bauweise mit 8 Einschüben, 2 Schwenktüren mit Treibriegelverschluss, gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeituhr für Hand-/Automatikschaltung. Zum hochkantigen Einstellen der Siebrahmen.

Kopiereinrichtungen > Siebtrockenschrank > Neu

Siebtrockenschrank SUPERTHERM VTK, Modell 8: 140x180

Art.Nr.: 04003140180

für max. Siebrahmen: 140 x 180 cm, Außenmaß: ca. 85 cm breit (+ Schaltkasten) x 190 cm tief x 180 cm hoch, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Ganzstahlausführung, senkrechte Bauweise mit 8 Einschüben, 2 Schwenktüren mit Treibriegelverschluss, gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeituhr für Hand-/Automatikschaltung. Zum hochkantigen Einstellen der Siebrahmen.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM VTK, Modell 7: 140x200

Art.Nr.: 04003140200

für max. Siebrahmen: 140 x 200 cm, Außenmaß: ca. 85 cm breit (+ Schaltkasten) x 210 cm tief x 180 cm hoch, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Ganzstahlausführung, senkrechte Bauweise mit 8 Einschüben, 2 Schwenktüren mit Treibriegelverschluss, gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeituhr für Hand-/Automatikschaltung. Zum hochkantigen Einstellen der Siebrahmen.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM VTK, Modell 8: 150x220

Art.Nr.: 04003150220

für max. Siebrahmen: 150 x 220 cm, Außenmaß: ca. 85 cm breit (+ Schaltkasten) x 230 cm tief x 190 cm hoch, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Ganzstahlausführung, senkrechte Bauweise mit 8 Einschüben, 2 Schwenktüren mit Treibriegelverschluss, gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeituhr für Hand-/Automatikschaltung. Zum hochkantigen Einstellen der Siebrahmen.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM VTK, Modell 9: 160x260

Art.Nr.: 04003160260

für max. Siebrahmen: 160 x 260 cm, Außenmaß: ca. 85 cm breit (+ Schaltkasten) x 270 cm tief x 200 cm hoch, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Ganzstahlausführung, senkrechte Bauweise mit 8 Einschüben, 2 Schwenktüren mit Treibriegelverschluss, gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeituhr für Hand-/Automatikschaltung. Zum hochkantigen Einstellen der Siebrahmen.

Siebtrockenschrank SUPERTHERM VTK, Modell 10: 180x300

Art.Nr.: 04003180300

für max. Siebrahmen: 180 x 300 cm, Außenmaß: ca. 85 cm breit (+ Schaltkasten) x 310 cm tief x 220 cm hoch, Anschluss: 400V, 50Hz, 6kW

Ganzstahlausführung, senkrechte Bauweise mit 8 Einschüben, 2 Schwenktüren mit Treibriegelverschluss, gute Luftumwälzung, mit Thermostat und Zeituhr für Hand-/Automatikschaltung. Zum hochkantigen Einstellen der Siebrahmen.