SIEMAC CHEMIE

Siebdruck-SERVICE Eickmeyer GmbH
Daimlerstr. 28-32
D-32257 Bünde
Tel. 05223 – 68500
Fax 05223- 63936
EMail info@eickmeyer.com

SIEMAC Entschichter L , gebrauchsfertig

EIGENSCHAFTEN

Der SIEMAC Entschichter L ist gebrauchsfertig und kann als Schablonen-Entschichter eingesetzt werden. Er kann auf allen Gewebesorten, verwendet werden. Das Produkt kann sowohl für Kopierschichten wie für Polymerfilme eingesetzt werden, jedoch nicht geeignet für Indirekt-Gelatinefilme.

ANWENDUNG

Vor der Anwendung von SIEMAC Siebentschichter L die Schablone zuerst gründlich von Farbresten reinigen (bevor die Farbrückstände eingetrocknet sind).

Den SIEMAC Entschichter L von beiden Seiten mit einem weichen Nylonpinsel oder Nylonbürste (metallfrei) auf die Schablone auftragen. Einwirkzeit: ca. 2-3 Min. Wasserfeste Kopierschichten benötigen eine längere Reaktionszeit für die Entschichtung als lösemittelfeste Kopierschichten. Der SIEMAC Entschichter L soll nicht auf der Schablone eintrocknen.

Den SIEMAC Entschichter L mit einem harten Wasserstrahl ausspritzen. Empfehlenswert ist die Verwendung eines Hochdruckgerätes. Wichtig ist, dass die Düsenlanze des Hochdruckgerätes nicht direkt mit dem Gewebe in Kontakt kommt.

VERPACKUNG - LAGERUNG - SICHERHEIT

SIEMAC Entschichter L ist standardmässig in 1 Liter und 5 Liter Kunststoffgebinden verpackt.

Die Lagerung des SIEMAC Entschichter L muss trocken, frostfrei und vor Hitze geschützt, erfolgen.

Der SIEMAC Entschichter L ist nur für den industriellen Gebrauch geeignet. Von Kindern fernhalten!
Die gültigen Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Auf Wunsch lassen wir Ihnen diese gern zukommen.

Diese Informationen werden ohne Gewähr veröffentlicht. Sie sind nach bestem Wissen erstellt worden und entprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung. Die Auswahl und Prüfung für die konkrete Anwendung liegen somit ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Lieferant lehnt jede Verantwortung für unsachgemäße Verwendung dieses Produkts ab.