


TROCKENKANAL HOTWIND




Technische Daten:	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4	Modell 5
Gesamtlänge mm:	2000	2000	2000	2000	2000
Bandbreite mm:	300	500	600	300	500
Länge Trockenhaube mm:	1500	1500	1500	1500	1500
Ein- Auslaufhöhe mm:	100	100	100	300	300
Heizleistung kW:	3,1	3,1	2 x 3,1	3,1	3,1
Luftmenge l/min:	550	550	2 x 550	550	550
Anschlussspannung:	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz



Zum Trocknen von bedruckten Kleinteilen, mit isolierter Trockenhaube, anmontiertem und regelbarem Leister-Qualitäts-Heißluftgebläse, stufenlos regelbarem Bandantrieb, Transportband aus teflonbeschichtetem Gitternetzband (PTFE). Bandantrieb stufenlos regelbar von 0-4 m/min., mit Untergestell aus Aluminiumprofilen, wahlweise mit justierbaren Stellfüßen oder Lenkrollen. Benötigter Anschluss: 400V, 50Hz

Sondergrößen auf Anfrage

DRYING CHANNEL HOTWIND



Technical data:	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Max. length:	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Belt width:	300 mm	500 mm	600 mm	300 mm	500 mm
Length drying cover:	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Height Inlet and Outlet:	100 mm	100 mm	100 mm	300 mm	300 mm
Heating power:	3,1 kW	3,1 kW	2 x 3,1 kW	3,1 kW	3,1 kW
Air supply:	550 l/min	550 l/min	2 x 550l/min	550 l/min	550 l/min
Circuit connection:	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz



For drying of printed small parts, with insulated drying hood, mounted and adjustable LEISTER quality hot-air blower, belt drive infinitely adjustable, belt made of teflon coated grid belt (PTFE). Belt drive infinitely adjustable from 0-4m/min., with support made of aluminium profiles, optionally with adjustable feet or casters. Required connection: 400V, 50Hz

Customized sizes available upon request