

FOTECHEM 2005

Siebdruck Entschichter-Paste

FOTECO

info.fotec@saati.com

1. BESCHRIEB

FOTECHEM 2005 ist eine dicke Paste, welche als gebrauchsfertiges Produkt für die Schablonenentschichtung verwendet werden kann.

2. VERWENDUNG

- ♦ FOTECHEM 2005 mittels eines steifen, metallfreien Pinsels beidseitig auf die gereinigte Schablone auftragen.
- ♦ Mit dieser Paste können Siebdruckschablonen, die mit Kopierschicht oder Polymer-Filmen hergestellt wurden, entschichtet werden. Die Paste ist jedoch nicht für Gelatine-Filme (indirekte Filme) geeignet.
- ♦ Immer zuerst Farbreste nach dem Drucken aus dem Sieb entfernen. Dann die Paste beidseitig auftragen. Stehen lassen. Hierauf mit einem harten Wasserstrahl ausspritzen. Besonders empfohlen ist die Verwendung eines Hochdruckgerätes, wobei jedoch vorgängig die Chemikalie mit einem weichen Wasserstrahl ausgespült werden muss.



3. ANWENDUNG

FOTECHEM 2005 kann für die Entschichtung von Kopierschichten, direkten/ indirekten Filmen und Kapillarfilmen auf allen Gewebesorten eingesetzt werden.

Wichtig ist, dass Farbreste vor dem Eintrocknen mit dem entsprechenden Lösemittel vorerst entfernt werden müssen. Um die Entschichtung zu beschleunigen, sollte vor der Anwendung der Entschichter-Paste das Gewebe mit einem handelsüblichen Entfetter behandelt werden; der Entfetter ist auszuspülen.

Die Entschichterpaste darf nicht auf dem Sieb eintrocknen. Wasserfeste Kopierschichten brauchen eine längere Reaktionszeit für die Entschichtung als lösemittelfeste Kopierschichten.

Unterbelichtete Schablonen sind immer schwieriger zu entschichten.

Falls die Farbsorte oder das Reinigungsmittel für die Kopierschicht oder den Film ungeeignet sind, kann die Entschichtung sehr schwierig werden.

Chemisch gehärtete Kopierschichten können nicht entschichtet werden.

Die Verwendung einer ungeeigneten Lichtquelle in Verbindung mit dem Schablonenmaterial kann ebenso zu Entschichtungsschwierigkeiten führen.

4. SICHERHEIT UND GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

Achtung: Dieses Produkt ist nur für industriellen Gebrauch vorgesehen. Getrennt und geschützt vor Hitze lagern. Von Kindern fernhalten. Beim arbeiten Handschuhe tragen. Falls Kontakt mit den Augen oder der Haut entsteht sofort mit viel Wasser ausspülen und bei Augenkontakt den Arzt aufsuchen.

SAATI S.p.A.

Diese Informationen werden ohne Gewähr veröffentlicht. Jedoch sind sie nach bestem Wissen und aufgrund von Laborversuchen erstellt worden. Der Lieferant lehnt jede Verantwortung für unsachgemäße Verwendung dieses Produkts, welches nur für industriellen Gebrauch hergestellt und verkauft wird, ab.