

# FOTECHEM 2089 Gel

Einkomponentiges Reinigungsgel, mit der Beschichtungsrinne auftragbar, zur Nachreinigung entschlackter Siebe.

## 1. PRODUKTESCHRIEB

- ◆ Bräunlich
- ◆ Gebrauchsfertig
- ◆ Alkalisch reagierend
- ◆ Enthält Lösemittel
- ◆ Auf allen Gewebetypen verwendbar
- ◆ Entfernt Farb- und Kopierschicht-Rückstände

## 2. ANWENDUNG

- ◆ Beidseitig dünn auf das trockene Gewebe auftragen
- ◆ Dazu FOTECO Pinsel oder besser Beschichtungsrinne aus Stahl verwenden
- ◆ Maximal 5 Minuten einwirken lassen
- ◆ Keinesfalls mit Kalt- oder Warmluft die Trocknung beschleunigen
- ◆ Niemals auf dem Gewebe eintrocknen lassen
- ◆ Mit weichem Wasserstrahl auswaschen
- ◆ Hierauf mit Hochdruck nachreinigen



## 3. HINWEISE

- ◆ Bei bereits stark mechanisch oder chemisch strapazierten Geweben Vorsicht walten lassen
- ◆ Möglichst nicht auf Geweben mit Fadendurchmesser unter 35 µm verwenden
- ◆ Falls am Arbeitsplatz keine Absaugung der durch den Wasserhochdruck verursachten Sprühnebel vorhanden ist, muss mit Atemschutz gearbeitet werden
- ◆ Darauf achten, dass kein FOTECHEM 2089 Gel zwischen Rahmen und Gewebeverklebung eindringt

## 4. LAGERUNG

- ◆ Lagerzeit: 12 Monate ohne Qualitätsverlust bei max. 25°C
- ◆ Trocken und frostfrei lagern
- ◆ Behälter gut verschlossen halten

## 5. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ MIT FOTECHEM 2089 GEL

- ◆ FOTECHEM 2089 Gel ist kennzeichnungspflichtig
- ◆ Darf nicht unverdünnt ins Abwasser gelangen
- ◆ Nicht mit Hausmüll entsorgen
- ◆ Wirkt stark ätzend
- ◆ Handschuhe tragen, Augen schützen
- ◆ Industrieprodukt. Von Kindern fern halten

## 6. SICHERHEITSDATENBLATT

- ◆ Auf Verlangen erhältlich

SAATI S.p.A.

Diese Technischen Informationen werden ohne Garantie abgegeben. Die erwähnten Resultate in diesen Technischen Informationen basieren auf Laborversuchen. Der Lieferant lehnt jede Verantwortung für unkorrekten Gebrauch dieser Produkte ab, welche nur für industriellen Gebrauch hergestellt werden.

**FOTECO**

info.fotec@saati.com